

# Changeuro Easy Plus



Cuando se exige una máquina de cambio compacta con elevadas performance de seguridad.

La nueva coloración favorece la estética; en efecto, Changeuro Easy Plus se integra bien con los ambientes de exposición que pertenecen a la cotidianeidad, como centros comerciales, gimnasios, aeropuertos y estaciones, salas de juego, oficinas, bares e Internet café.

La seguridad está garantizada por las particulares características constructivas; en efecto, está totalmente realizado en lámina de elevado espesor con cerradura tubular de seguridad de tres puntos de cierre.

Los cobros son protegidos ulteriormente por un innovador sistema antirrobo "wireless". Sensores externos adicionales vigilan también el local donde está colocada la máquina de cambio.

El sistema de telemetría y control remoto "GSMgest", monitorea continuamente la máquina de cambio y señala tempestivamente cuándo es necesario intervenir, a beneficio del gestor que ahorra tiempo y reduce los costes de gestión.

Se puede equipar con el lector de billetes Smiley NV9 con stacker insertado, para apilar hasta 600 billetes.

Siempre manteniendo las dimensiones reducidas, Changeuro Easy Plus cuenta con una gran capacidad de monedas, gracias a la extensión aplicada en el dispensador.

El retiro de monedas y fichas, en grandes cantidades, está favorecido por un vano de recogida bien dimensionado.

Los accesos están facilitados por la puerta de oscilación.

- Ti fa risparmiare tempo e ridurre i costi di gestione
- **Efficienza operativa**
  - Ti permette di prevenire lo svuotamento del cambiamonete
  - Ti segnala tempestivamente quando è necessario intervenire
  - Il tuo cliente percepirà un aumento della qualità del servizio offerto
- **Maggiore controllo**
  - Non smette mai di monitorare il tuo cambiamonete
  - Notifica via SMS l'avvenuta ricarica degli hopper
- **Protezione totale**
  - Può essere collegato al nuovo antifurto wireless per cambiamonete Comestero Group. GSM-GEST dialoga con l'antifurto ed interviene prontamente inviandoti un avviso via SMS
- **Semplicità di installazione**
  - Può essere installato anche sul cambiamonete già in circolazione






Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

## Características generales

El encendido y el apagado de Changeuro Easy Plus son posibles sólo desde el interior, para preservarlo de posibles manumisiones.

La puerta de oscilación facilita las operaciones de carga del dispensador y de extracción de la caja (Fig. 1).

El techito cuenta con una portezuela adicional para la recarga del dispensador; el acceso separado a la caja salvaguarda pues anteriormente los cobros.

El sistema de antirrobo (Fig. 2) adopta diversos tipos de sensores: magnéticos, contra los intentos de rotura y volumétricos, para la detección de presencias extrañas.

El sistema de telemetría y control remoto "GSM-Gest", de estar instalado, permite adquirir en tiempo real diversas informaciones, entre las cuales: el nivel de los hopper, los estados de alarma y los datos contables. La recepción de los datos se lleva a cabo vía sms, tanto directamente, como mediante la interrogación por parte del gestor (Fig. 3).

El antirrobo puede ser conectado a GSM-Gest: cuando se comprueba un intento de robo o de rotura, la sirena del antirrobo empieza a funcionar y dialoga con GSM-Gest, que envía prontamente un mensaje de aviso al teléfono móvil.

## Instalación

La instalación puede ser efectuada:

- a pared, mediante 3 tacos que hay que insertar en el reverso del aparato;
- en banco de apoyo;
- al piso, mediante la base opcional.

## Características electrónicas

Disponible en numerosas versiones equipables con:

- monedero electrónico RM5 Evolution;
- lector de billetes NV10 ó EBA 03;
- lector de billetes NV9 con stacker;
- display LCD de 16 caracteres por 2 filas (de serie);
- tarjeta electrónica CPU con recogida de datos de cobro (de serie);
- 1 hopper MKIV con extensión (de serie).

## Opciones

- base de apoyo (Fig. 4);
- sistema de seguridad para máquinas de cambio: "antirrobo wireless";
- sensores volumétricos (para la protección del local donde está colocada la máquina de cambio);
- sistema de telemetría y tele-control remoto "GSM-Gest";
- gráficas que se pueden personalizar para cantidades.

### Tabla de compatibilidad GSM-Gest/Antirrobo

RM5	NV10	NV9	EBA 03	Telemetría	Antirrobo
•	•			•	
	•			•	•
	•				•
		•		•	•
•			•	•	
			•		•
			•	•	•

### Características técnicas

	Máquinas de cambio	Máquinas de cambio sobre base de apoyo
Dimensiones (bxhxp) (mm)	260 x 450 x 360	260 x 1400 x 360
Peso (Kg)	20	35
Alimentación	230 Vac - 50 Hz	
Potencia absorbida	40 VA máx.	
Temperatura de trabajo	0°C ÷ +50°C	

### Capacidad monedas

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 MKIV con extensión	2.400	2.400	2.200

### Tools

**Programmer**  
De serie.

