

Autocoin Plus



Estudiada específicamente para los ambientes externos, es la solución óptima para realidades grandes, medias y pequeñas.

Proyectada a medida para aplicaciones externas, permite trabajar en total seguridad gracias a las especiales características constructivas.

Ulteriormente mejorada en la flexibilidad de empleo, gracias al particular sistema de montaje de la periférica modular.

Los cobros están ulteriormente protegidos por un innovador sistema de "antirrobo wireless".

Es de fácil instalación en todo tipo de pared o en la base opcional para el montaje de columna.

Posibilidad de instalar el sistema de llave Eurokey Plus o de micro-chip SimplyCard para fidelizar a la clientela.

Además, puede distribuir las llaves o las card de micro-chip.

En opción puede estar equipada con una impresora para la emisión de un recibo.

Posibilidad de telecontrol y gestión a distancia.

Campos de aplicación: todos los ambientes externos en general.

Disponible en las versiones de empotrar o en columna.





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Características generales

Reagrupa todas aquellas soluciones constructivas que son indispensables para garantizar la máxima fiabilidad ante la presencia de agua, condensación, calor, frío.

Panel usuario empotrado de 20 cm. respecto del marco externo - tipo cajero automático.

Acero inoxidable espesor 12/10 con protección en policarbonato para las áreas de inserción de dinero y cobranza de vuelto.

Puerta trasera con tres puntos de cierre para acceder a la caja y a los módulos de funcionamiento.

Panel de instrucciones multi-idioma, que se puede personalizar para cantidades.

Inscripción luminosa "Change" para una inmediata individuación de la máquina.

Instalación

De empotrar o sobre base para el montaje de columna.

Estética, ergonomía y funcionalidad

El aspecto y la coloración del panel frontal, que caracteriza la gama de productos dedicados a los ambientes externos, otorgan un efecto estético agradable.

El particular sistema de montaje de la periférica modular permite modificar su configuración, en cualquier momento, simplemente sustituyendo la relativa placa para instalación de las periféricas.

La apertura trasera permite efectuar las operaciones de caja y de mantenimiento con absoluta reserva, en el interior del local técnico.

Grado de protección IP54 y certificación de conformidad a las directivas 89/336 EEC y 73/23 EC.

Características electrónicas

Disponible en numerosas versiones equipables con:

- monedero electrónico RM5 Evolution (Fig. 1);
- lector de billetes NV10 ó EBA 03;
- doble display externo-interno;
- tarjeta electrónica CPU con recogida de datos de cobro (de serie);
- 1 hopper MKIV con extensión ó 2 hopper MKIV;
- programación mediante el correspondiente Programmer;
- resistencia anti-condensación y ventilador de refrigeración para las diversas condiciones climáticas, electrónicas tropicalizadas anticorrosión.

Opciones

- sistema cashless Eurokey Plus (Fig. 2);
- sistema smart card SimplyCard (Fig. 3);
- distribuidor de llaves o pequeños productos en cajas;
- distribuidor de tarjetas;
- impresora a bordo para recibo/justificativo e informe de contabilidad;
- cabina para el montaje en columna;
- gráficas que se pueden personalizar para cantidades;
- Joiner Plus, el moderno sistema de tele-control y gestión a distancia, que utiliza la tecnología GSM y GPRS;
- sistema de seguridad para máquinas de cambio: "antirrobo wireless" (Fig. 4);
- sensores volumétricos (para la protección del local donde está colocado el aparato).

Predisposiciones para:

- lector de billetes EBA 03;
- sistema cashless Eurokey Plus;
- sistema smart SimplyCard o tarjetas bancarias TPA;
- impresoras Custom TG58 o bien Comestero mod. STP-58-T.

Características técnicas

	Máquinas de cambio	Máquinas de cambio en base de apoyo
Dimensiones (bxhxp) (mm)	510 x 760 x 500	510 x 1750 x 500
Peso (Kg)	45	75
Alimentación	230 Vac - 50 Hz	
Corriente absorbida	100 VA máx. - 25 VA en stand by	
Temperatura de trabajo	-15°C ÷ +50°C - humedad 10% ÷ 90% no condensada	
Certificación de conformidad	A las directivas 89/336 EEC y 73/23 EC EMC comprobaciones de conformidad según EN 61000-6-1 y EN 61000-6-4 SAF comprobaciones de conformidad según IEC 60950	

Capacidad monedas

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
2 MKIV	3.040	3.020	2.400
1 MKIV con extensión	5.540	5.520	4.060

Tools

Programmer

De serie.

