

Changeuro



MultiCoin

SimplyCoin

Para todos los ambientes internos: el punto de cambio, siempre eficiente, al alcance de la mano.

Conserva los requisitos de seguridad presentes en todas las máquinas de cambio, presentándose con nuevos colores, design y funcionalidad. Es apto pues para los ambientes de exposición que pertenecen a la vida cotidiana, como centros comerciales, gimnasios, aeropuertos y estaciones, salas de juego, oficinas.

Los cobros están ulteriormente protegidos por un innovador sistema de antirrobo "wireless". Además, unos sensores externos adicionales vigilan el local donde está colocada la máquina de cambio.

Disponible con lector de billetes, monedero electrónico y hasta cuatro hopper.

Puede erogar por separado monedas y fichas presentes en dispensadores diferentes, mediante la elección del botón correspondiente.

Disponible en opción con sistema cashless EuroKey Plus, para la recarga de las llaves.

La gráfica se puede personalizar para cantidades.





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Características generales

Está completamente realizado en lámina y con cerradura tubular de seguridad para garantizar las mejores condiciones de protección.

Equipado con plaqueta intercambiable para los lectores ya presentes en el mercado.

Instalación

La instalación puede ser efectuada:

- a pared, mediante 3 tacos para insertar en el reverso del aparato;
- en base de armario;
- en el piso, mediante la base opcional.

Estética, ergonomía y funcionalidad

El color azul eléctrico y la puerta plateada, que caracterizan la gama "Changeuro", otorgan un efecto estético agradable.

El encendido y el apagado de la máquina son hechos posibles sólo desde el interior, para impedir eventuales manumisiones.

Erogación automática o manual de las monedas/fichas.

Puede erogar por separado monedas y fichas presentes en dispensadores diferentes, mediante la elección del botón correspondiente.

Características electrónicas

Disponible en numerosas versiones equipables con:

- monedero electrónico RM5 Evolution (Fig. 1);
- lector de billetes NV10 (Fig. 2);
- display LCD (de serie);
- tarjeta electrónica CPU con recogida de datos de cobro (de serie);
- dispensadores:
 - > Mod. Simplycoin: 1 hopper MKIV con extensión ó 2 MKIV;
 - > Mod. Multicoin: 2 hopper MKIV con extensiones, o bien 2 hopper MKIV + 1 hopper MKIV con extensión, o bien 4 hopper MKIV.

Opciones

- base de armario;
- sistema cashless Eurokey Plus;
- protecciones con cierres laterales (Fig. 3);
- sistema de seguridad para máquinas de cambio: "antirrobo wireless" (Fig. 4);
- sensores volumétricos (para la protección del local donde está colocada la máquina de cambio);
- gráficas que se pueden personalizar para cantidades.

Características técnicas

| | Simplycoin en base de armario | Multicoin en base de armario |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Dimensiones (bxhxp) (mm) | 400 x 1450 x 350 | 530 x 1450 x 350 |
| Peso (Kg) | 36 48 | |
| Alimentación | 230 Vac - 50 Hz | |
| Potencia absorbida | 40 VA máx. | |
| Temperatura de trabajo | -10°C ÷ +50°C | |

Capacidad monedas

| | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Changeuro Simplycoin | | | |
| 2 MKIV | 3.000 | 3.000 | 2.400 |
| 1 MKIV con extensión | 5.500 | 5.500 | 4.000 |
| Changeuro Multicoin | | | |
| 2 MKIV con extensión | 11.000 | 11.000 | 8.000 |
| 2 MKIV + 1 MKIV con extensión | 8.500 | 8.500 | 6.400 |
| 4 MKIV | 6.080 | 6.040 | 4.800 |

Tools

Programmer

De serie.

