



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### BLOCCHETTO SISTEMA

DIMENSIONE	88x59,5x40
PESO	120 gr.
ALIMENTAZIONE D'INGRESSO	12 Vdc $\pm$ 5% 24 VAC (-20+10%)
ALIMENTAZIONE EROGABILE PER PERIFERICHE (USCITA)	12Vdc $\pm$ 5% 1,2 A (LETTORE DI BANCONOTE) 12Vdc $\pm$ 5% (RICONOSCITORE DI MONETE)
INGRESSI	LIVELLO TTL
USCITE	OPEN COLLECTOR (NON PROTETTI) 100 mA (COMUNE A MASSA)
CONNESSIONE	CONFORME ALLO STANDARD EXECUTIVE
CONSUMI	30 mA (SENZA SISTEMI DI PAGAMENTO)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 $\div$ 50°C
UMIDITÀ (NON CONDENSATA)	0 $\div$ 85%
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	-10 $\div$ 60°C

### CHIAVE

TECNOLOGIA UTILIZZATA	TRANSPONDER CON DATI CHIAVE CRITTOGRAFATI
FREQUENZA DI TRASMISSIONI	125 khz

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- 3 MODALITÀ DI GESTIONE DEI PREZZI
- PREZZI DI VENDITA FINO A 10
- MODALITÀ DI VENDITA IN CONTANTE: SINGOLA E MULTIPLA
- 2 MODALITÀ DI MANCATA VENDITA
- GESTIONE DIRETTA DEL VALIDATORE MONETE
- GESTIONE 3 CODICI (GESTORE, LOCAZIONE, MACCHINA)
- N° MACCHINA EDITABILE DALL'UTENTE
- GESTIONE VALORE MASSIMO CARICABILE SU CHIAVE
- GESTIONE DI CHIAVI DIFFERENZIATE
- GESTIONE BLACK LIST
- GESTIONE 2 FASCE ORARIE
- GESTIONE BONUS
- GESTIONE AUTOMATICA ORA LEGALE
- GESTIONE DATI CONTABILI
- CARICAMENTO FIRMWARE ALL'INSTALLAZIONE
- AGGIORNAMENTO FIRMWARE IN CAMPO

## TOOLS E ACCESSORI

### PER LA PROGRAMMAZIONE

- PROGRAMMA KYSONE PER PC
- PROGRAMMATORE PORTATILE
- CHIAVE DI CONFIGURAZIONE

### PER LA RACCOLTA DEI DATI CONTABILI

- AUDIT BOX
- PROGRAMMA PER PC KYSONE CON CONVERTITORE IN FORMATO STANDARD EVA-DTS

### INTERFACCIA

- TERMINALE CARICAMENTO CREDITI DA BANCO
- ALIMENTATORE A 24 VOLT PER VALIDATORE

# EUROKEY *plus* EXECUTIVE VERSION

- Dotato di interfacce, cabbaggi e software per tutti gli ambienti.
- Il software può essere aggiornato o sostituito direttamente in fase d'installazione del sistema sull'apparecchio, tramite pc o programmer.
- La gestione contabile è facilitata da un comodo e rapido sistema di rilevazione dati.
- Le chiavi, grazie alla forma e dal design accattivante, sono estremamente robuste.
- L'installazione a retroquadro garantisce l'impermeabilità dell'applicazione in ambienti soggetti a spruzzi d'acqua....



**Comestero**  
*group*