

CARD A MICROCHIP

SIMPLYCARD

Il sistema card a microchip "Simplycard" è un sistema avanzato di pagamento cash-less che permette di gestire in self-service l'avvio di qualsiasi sistema di lavaggio ad alta pressione a rulli nonché i servizi ausiliari quali aspirapolveri, distributori di prodotti ecc.

Permette di evitare la circolazione di denaro sul piazzale. E' di facile installazione su qualsiasi apparato. Si distribuisce facilmente alla clientela tramite un apposito distributore di schede. E' di facile ricarica tramite monete, banconote o apposito sistema "POS" manuale utilizzabile dal gestore. Quando installata a bordo dei cambiagettoni Autocoin può essere dispensata, ricaricata, utilizzata per acquistare gettoni.

INSTALLAZIONE

L'installazione è a retroquadro tramite apposita squadretta di fissaggio, a vista sul pannello frontale rimane solo l'apertura per introduzione tessera ed il led di segnalazione dato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Portali self, piste ad alta pressione, aspiratori, lavatappeti, distributori di prodotti e servizi del piazzale in generale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Memory chip-card	SLE 4428 Siemens
o in alternativa	SL 4416
	GPM416
Alimentazione sistema	12V 50-70 mA

AUDIT

Dati contabili prelevabili tramite card e poi rilevabili su PC.

PRODOTTI DISPONIBILI

- ▶ SIMPLYCARD WASH1
- ▶ SIMPLYCARD CARD WASH 2
- ▶ SIMPLYCARD PROGRAMMER



SIMPLYCARD WASH1

Permette di utilizzare la card come fosse una gettoniera attivando nella stessa modalità qualsiasi lavaggio o servizio ausiliario.

Alimentazione 12V 50-70 mA con ingresso "ready" per la gestione dei fuori servizio impianto.

Tramite pulsante montato sul fronte è possibile, ad ogni pressione, scaricare un importo programmato dalla chip-card fornendo un impulso in uscita.

Funzionamento a singolo impulso o impulso temporizzato.

Led di segnalazione a tre colori per segnalare disponibilità carta e stato di servizio.

SIMPLYCARD CARD WASH 2

Rispetto al Card Wash 1 è stato sviluppato principalmente per l'utilizzo di chip-card su piste alta pressione manuali.

Dispone di un display retroilluminato LCD per interfacciare meglio l'utente fornendo l'importo presente sulla card e tutte le informazioni necessarie.

Alimentazione 24 Vdc o 16-24 Vac.

Il funzionamento è tramite pulsante con scarico fisso o senza tasto con scarico automatico ad ogni inserimento della card ad impulso, singolo o a tempo.

Interfacciamento diretto con:

- lettore di banconote NV5
- gettoniera elettronica RM5
- interfaccia RS 232
- tastiera a 12 tasti di tipo telefonico.

SIMPLYCARD PROGRAMMER

Apparecchiatura portatile che permette di formattare il carico e lo scarico di crediti e punti sulle chip-card.

L'apparato si presenta come un POS alimentato a batteria con tastiera 16 tasti e display LCD. Utilizzabile anche per la vendita di servizi o prodotti sul piazzale di differenti in quanto il totale delle transazioni effettuate può essere visualizzato e scaricato per la contabilità su un'apposita card del gestore e successivamente visualizzato su PC.

Comestero
group

Via M. Curie, 8
20060 GESSATE (MI) Italy
Tel. 02/95781111 - Fax 02/95380178
www.comestergroup.it
comestero@comestergroup.it

Distribuito da: