



IDEAL PARA TODAS LAS APLICACIONES EXTERNAS, garantiza máximas performance de seguridad y flexibilidad.

MÁQUINAS DE CAMBIO SIMPLYCOIN AIR

- Es una máquina de cambio monoerogadora con apertura frontal de la puerta, ideal para todas las aplicaciones externas.
- Puede ser instalada tanto empotrada a la pared como en columna.
- Sumamente confiable en cualquier condición atmosférica.
- La seguridad está también garantizada por tres puntos de cierre con una ulterior banda frontal en acero con candado.
- Puesto que no necesita de un control constante, es la solución ideal para quien desee equipar la instalación con un segundo punto de cambio, inclusive lejos del local técnico.
- Práctico acceso al espacio caja, gracias a la apertura frontal de la puerta.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lavaderos de coches
Estaciones de servicio
Estacionamientos

...



MÁQUINAS DE CAMBIO SIMPLYCOIN AIR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)	380 x 700 x 400
PESO (Kg)	50
ALIMENTACIÓN	220/230 VAC - 50 Hz
ABSORCIÓN	100 VA MAX - 25 VA EN STAND BY
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10° ÷ +50° C - HUMEDAD (NO CONDENSADA) 10%
GRADO DE PROTECCIÓN	IP33

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ideal para todas las aplicaciones externas.
- Protecciones de los agentes atmosféricos de grado IP33, ya testadas en Autocoin.
- La apertura frontal de la puerta facilita el acceso al espacio caja y las operaciones de gestión y mantenimiento.
- Las particulares características constructivas garantizan un elevado nivel de seguridad.
- Puede ser montada empotrada, con la correspondiente contrabrida de sujeción, o en una columna o armario con fijación segura al piso; entonces se puede instalar también en los puntos que no están controlados constantemente.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Reagrupa todas aquellas soluciones constructivas que son indispensables para garantizar la máxima fiabilidad ante la presencia de lluvia, humedad condensada, calor, frío.
- Teclas antivandalismo.
- Protección contra la lluvia en las aperturas frontales, en las partes eléctricas y en los sistemas de pago.
- Carpintería tratada para ambientes externos.
- Puerta de 5 mm en acero.
- Cerraduras con 3 puntos de cierre de elevada seguridad.

PERIFÉRICAS INSTALABLES

- Monedero electrónico RM5 Tropicalizado
- Lector de billetes NV10
- Sistema cashless EuroKey Plus
- Hopper MKIV
- Impresora para la emisión de recibos

SISTEMAS DE DIÁLOGO

- Alimentación monofásica de red.
- Sistema de diálogo serial RS 232C hacia PC y periféricas tipo módem.

COMPLEMENTOS

- Sistema cashless EuroKey Plus.
- Impresora.
- Base de pie o mueble.
- Brida de empotrar.

