

Apollo

Il sistema di deconto che protegge il business delle OCS

Apollo è il sistema di deconto in radiofrequenza che permette di blindare letteralmente le macchine OCS, inibendo l'utilizzo di cialde diverse da quelle fornite dal gestore.

Spesso, infatti, gli utenti acquistano le cialde ad un prezzo più basso presso canali paralleli (ebay, internet, direct marketing), rendendo, così, difficile per il gestore offrire le macchine in comodato gratuito e garantire l'assistenza tecnica necessaria.

Installato sulle macchine OCS, Apollo permette l'erogazione delle bevande solo dopo aver riconosciuto la card abilitata dell'utente o secondo un numero di consumazioni predefinite.

Le particolari caratteristiche costruttive e il funzionamento in radiofrequenza, rendono Apollo semplicissimo da installare: non c'è bisogno, infatti, di effettuare alcun taglio o foro sulla macchina.

Il sistema è composto da 2 parti: Apollo Stadio Logico (ASLO), che fornisce le funzionalità di logica di sistema e di gestione della radiofrequenza in un'unica soluzione integrata, e Apollo Stadio di Potenza (ASPO), che assicura l'alimentazione e l'interfacciamento del sistema con le macchine OCS.



Caratteristiche

- Funzionamento semplice ed intuitivo.
- Tecnologia di trasmissione in radiofrequenza.
- Configurazione tramite programmatore collegabile a PC via USB con software per Windows o apposita card.
- Diverse tipologie di card per il gestore:
 - Master, che permette l'accesso automatico al software Apelle, senza bisogno di inserire il codice gestore;
 - Setup, che permette al gestore di azzerare Apollo e di cambiare alcuni parametri di programmazione;
 - Clone, per trasferire tutti i dati (codici gestore e crediti residui) da una macchina all'altra;
 - Reader, per esportare i dati contabili nello standard EVA-DTS;
 - Operatore e monouso, per abilitare la macchina a erogare un numero predefinito di consumazioni.
- Funzione antibump che evita le consumazioni involontarie.
- Segnali acustici per guidare l'utente nelle operazioni di configurazione.
- Led (disponibile in opzione) che si attiva in caso di riserva del prodotto.
- Possibilità di personalizzazione delle card, per soddisfare tutti i tipi di esigenze.

Funzionalità

L'utente ha a disposizione 2 tipi di card: **pre-pagata**, dove la macchina scala il credito precaricato sul supporto, o **post-pagata**, dove la macchina addebita sul supporto il prezzo che verrà saldato successivamente (questo tipo di card può essere programmato con un debito iniziale e un tetto massimo di spesa).

In alternativa, è possibile programmare la macchina affinché eroghi un numero di consumazioni massime, impostato tramite l'apposita **card operatore** o una **card monouso** (usa e getta).



card utente

Tools

Programmatore USB

Dispositivo per configurare Apollo in radiofrequenza. È collegabile a PC via USB con software per Windows.



Card gestore

Card Master, Clone, Setup, Reader, Operatore e monouso.



card gestore

Accessori opzionali

- Programmatore USB
- Card Master
- Card Clone
- Card Setup
- Card Reader
- Card Operatore/Pre-pagata/Post-pagata
- Card monouso

Specifiche Tecniche

Dimensioni (BxHxP)	ASLO: 57 x 20 x 32 mm	ASPO: 44 x 32 x 38 mm (connettori esclusi)
Peso	ASLO: 40 g	ASPO: 125 g
Tensione di alimentazione	220 Vac	
Potenza assorbita	max 55 W	
Temperatura di funzionamento	- 20°C ÷ 125°C	
Umidità (non condensata)	80%	
Temperatura d'immagazzinaggio	- 40°C ÷ 100°C	