

Simplycoin Air



Ideale per tutte le applicazioni esterne, garantisce massime performance di sicurezza e flessibilità.

È un cambiamonete monoerogatore con apertura frontale, ideale per tutte le applicazioni esterne come, ad esempio, gli autolavaggi e le stazioni di servizio.

Può essere installato sia ad incasso a muro che su colonna.

Estremamente affidabile in ogni condizione atmosferica.

La sicurezza è garantita da 3 punti di chiusura, porta in acciaio ad alto spessore (5 mm) e montanti rinforzati.

Gli incassi vengono ulteriormente protetti da un innovativo sistema di "antifurto wireless".

Poiché non necessita di costante supervisione, è la soluzione ideale per chi voglia dotare l'impianto di un secondo punto di cambio, anche lontano dal locale tecnico.

Può essere equipaggiato con il sistema a chiave EuroKey Plus o a micro-chip SimplyCard per fidelizzare la clientela.

Possibilità di tele-controllo e gestione a distanza.



Comestero group

Competitive Through Innovation

www.comestergroup.com



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Caratteristiche generali

Raggruppa tutte quelle soluzioni costruttive indispensabili a garantire la massima affidabilità in presenza di pioggia, umidità condensata, caldo, freddo.

Tasti antivandalismo.

Protezione antipioggia sulle aperture frontali, sulle parti elettriche e sui sistemi di pagamento.

Carpenteria trattata per ambienti esterni.

Porta da 5 mm in acciaio.

Serrature con 3 punti di chiusura ad alta sicurezza.

Installazione

Può essere montato ad incasso, con apposita contro-flangia di tenuta, o su una colonna, oppure su armadietto con fissaggio sicuro a terra; si può quindi installare anche nei punti non presidiati costantemente.

Estetica, ergonomia e funzionalità

L'aspetto e la colorazione del pannello frontale, che caratterizzano la gamma dei prodotti dedicati agli ambienti esterni, donano un effetto estetico gradevole.

Ideale per tutte le applicazioni esterne.

Protezioni agli agenti atmosferici di grado IP33, già testate su Autocoin.

L'apertura frontale del portello agevola le operazioni di gestione e manutenzione.

Le particolari caratteristiche costruttive garantiscono un elevato livello di sicurezza.

Caratteristiche elettroniche

Disponibile in numerose versioni equipaggiabili con:

- gettoniera elettronica RM5 tropicalizzata;
- lettore di banconote NV10 o EBA 03;
- hopper MKIV.

Interfacce

- alimentazione monofase da rete;
- interfaccia seriale RS 232C verso pc e periferiche tipo modem.

Opzioni

- sistema cashless EuroKey Plus (Fig. 1);
- sistema smart card SimplyCard;
- stampante per l'emissione di scontrini di ricevuta;
- base a piantana;
- base con armadietto;
- flangia da incasso (Fig. 2);
- grafiche personalizzabili per quantità;
- Joiner Plus, il moderno sistema di tele-controllo e gestione a distanza, che utilizza la tecnologia GSM e GPRS (Fig. 3);
- sistema di sicurezza per cambiamonete: "antifurto wireless" (Fig. 4);
- sensori volumetrici (per la protezione del locale dove è collocato l'apparecchio).

Caratteristiche tecniche

	Cambiamonete	Cambiamonete su base a colonna	Cambiamonete su armadietto
Dimensioni (bxhxp) (mm)	380 x 700 x 400	385 x 1600 x 400	380 x 1580 x 400
Peso (Kg)	50	66	72
Alimentazione	220/230 Vac - 50 Hz		
Corrente assorbita	100 VA max - 25 VA in stand by		
Temperatura di lavoro	-15°C ÷ +50°C - umidità 10% ÷ 90 % non condensata		
Grado di protezione	IP33		

Capacità monete

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 MKIV	1.520	1.510	1.200

Tools

Programmer

Di serie.

