



# All'avanguardia nel conteggio delle banconote

## Contabanconote **C930**

Offre un'elevata sicurezza grazie ai più avanzati controlli antifalsificazione. Certificazione BCE

## Contabanconote **CV1100**

Contabilizza tutte le banconote euro, anche in mazzette miste

## Verificatore di banconote **Eurocontact**

Dà un responso immediato sulla validità della banconota, tramite segnalazione ottica e acustica



**Comestero**group  
Competitive Through Innovation



## Contabanconote C930

### Dotata dei più avanzati controlli antifalsificazione

È disponibile in 3 diverse versioni, che si distinguono per i tipi di controlli antifalsificazione implementati: C930BASIC, C930UVMG, C930FULL.

Le versioni C930BASIC e C930UVMG permettono di contare lotti fissi da 10€ – 20€ – 25€ – 50€ – 100€, oppure lotti variabili, impostabili singolarmente, e di visualizzare il totale del versamento.

La versione C930FULL, come dice il nome stesso, è la più completa. Garantisce il grado più elevato di sicurezza in funzionamento, attestato dalla certificazione BCE "Devices", è dotata di seriale RS232 e ha in più la possibilità di valorizzare mazzette miste, tramite il riconoscimento dell'immagine.

Tutte le versioni sono dotate di tastierino alfanumerico e pratica maniglia di trasporto.

#### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (bxhxp) (mm)	280 x 310 x 260
Peso (Kg)	7,5
Alimentazione	220V/50Hz
Velocità di conteggio	4, fino a 1600 pz/min

Controlli antifalsificazione effettuati	C930BASIC	C930UVMG	C930FULL
Sensori ultravioletti (UV)		•	•
Pattern magnetico (MG)		•	•
Controllo filo (TH)			•
Pattern infrarosso (IR)			•
Controllo per altezza (2D)	•	•	•
Controllo tridimensionale (3D)			•

## Contabanconote-valorizzatrice CV1100

### Avanzata tecnologia di conteggio

Contabanconote/valorizzatrice in grado di contabilizzare tutte le banconote euro, in mazzette miste.

L'elevato livello di sicurezza in funzionamento è attestato dalla certificazione BCE "Framework" per caricamento ATM – no buono/logoro.

È dotata di 2 porte seriali per il collegamento a stampante e display esterno (disponibili in opzione) o PC.

La movimentazione longitudinale delle banconote, secondo un percorso libero e lineare facilita la pulizia e la rimozione di eventuali oggetti estranei come monete e fermagli.

La sincronizzazione dello stacker consente la separazione fisica delle banconote sospette o non riconosciute, mentre il sistema di controllo distanza biglietti evita doppi o parziali sovrapposizioni.

#### Controlli effettuati

Controllo filo (TH), pattern magnetico (MG), pattern infrarosso (IR), analisi spettrometrica e dimensionale della banconota.



#### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (bxhxp) (mm)	350 x 240 x 230
Peso (Kg)	6
Tensione di Alimentazione	220 V/50 HZ
Velocità di conteggio	800 pz/min



### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (bxhxp) (mm)	550 x 460 x 340
Peso (Kg)	34
Tensione di Alimentazione	220V/50Hz
Velocità di conteggio	600/800 pz/min



### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (bxhxp) (mm)	180 x 70 x 120
Peso (g)	100
Alimentazione	220V/50Hz



### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (bxhxp) (mm)	146 x 74 x 88
Peso (g)	250
Alimentazione	220 V con caricabatterie

## Selezionatrice di banconote Siclo F2

### Sicurezza certificata

La soluzione ideale per la selezione di grandi quantità di banconote, finalizzata al caricamento degli ATM.

Garantisce un elevato livello di sicurezza in funzionamento, grazie agli avanzati controlli antifalsificazione implementati.

È dotata di certificazione BCE "Framework".

È dotata di touch screen a colori e di 2 porte seriali per il collegamento a stampante, display o PC.

Le funzioni implementate sono numerose: valorizzazione mazzette miste, conteggio, selezione buono/logoro, testazione.

È completa di software interno per la preparazione di statistiche per la Banca d'Italia.

### Controlli effettuati

Sensori ultravioletti (UV), pattern infrarosso (IR), controllo filo metallico (MT), controllo spessore e tape.

## Verificatore di banconote D-304

### A prova di falsi

Verificatore di banconote motorizzato.

Gestisce due diverse valute contemporaneamente.

Accetta le banconote in tutti e 4 i possibili orientamenti.

È dotato di ampio display.

### Controlli effettuati

Controllo filo metallico (MT), pattern magnetico (MG), pattern infrarosso (IR) e controllo dell'altezza della banconota (2D).

## Verificatore di banconote Eurocontact

### Versione compatta

Verificatore di banconote con funzionamento manuale.

Alimentazione 220 V con caricabatterie.

Dà un responso immediato sulla validità della banconota, tramite segnalazione ottica e acustica.

Accetta le banconote euro.

### Controlli effettuati

Pattern magnetico (MG) e pattern infrarosso (IR).



**Comestergroup**  
Competitive Through Innovation

**Comestergroup S.r.l**

via M. Curie, 8 - 20060 Gessate (Milano) ITALY

Telefono: +39.02.95781111

Fax: +39.02.95380178

**[www.comestergroup.it](http://www.comestergroup.it)**

e-mail: [comestero@comestergroup.it](mailto:comestero@comestergroup.it)